


PowerMOVE touch&move 3.1
Jukken

4-punts elektrisch kanteljuk
2-punts tiljuk
Flexjuk

Optioneel

Weegunit

 A B C **D** E

 MAXIMAAL TILGEWICHT **200 kg**

Verantwoord en comfortabel voor cliënt en zorgverlener

Krachtige kolomlift met diepe uitlading en *touch&move* rijondersteuning

De **PowerMOVE** is een passieve tillift om cliënten op een veilige en comfortabele manier te verplaatsen. De mast zorgt voor een translaterende beweging van de tilarm. De cliënt wordt hiermee, ongeacht de hoogte, altijd op dezelfde afstand van de mast getild en kan zo heel precies worden gepositioneerd.

De *touch&move* rijondersteuning maakt het werken met de tillift lichter en fysiek minder belastend voor de zorgverlener. Een minimale kracht tegen de duwbeugel is genoeg om het extra wiel onder de tillift te activeren. Dit maakt het in beweging brengen van de tillift en het manoeuvreren in kleine ruimtes gemakkelijker. *touch&move* is een slimme oplossing om fysieke (over)belasting aan te pakken en de kans op lichamelijke klachten te verminderen.

Het elektrisch verstelbare onderstel is geluidloos en maakt het eenvoudig om de breedte aan te passen. De **PowerMOVE** is standaard uitgerust met een 4-punts elektrisch kanteljuk met flexibele afstandshouders. Geschikt voor een breed assortiment tilbanden met clips. Om de toiletgang voor continence cliënten langer mogelijk te maken kan de tillift ook worden uitgevoerd met een Flexjuk. Bij gebruik van tilbanden voorzien van lussen kan een 2-puntsjuk worden toegepast. De **PowerMOVE** is optioneel leverbaar met geïntegreerde weegunit om cliënten op eenvoudige wijze regelmatig te wegen.



Intuïtieve <<>> touch&move rijondersteuning

Specificaties

Hoogste positie tilarm	207 cm	Maximale totale hoogte	212 cm
Laagste positie tilarm	79 cm	Maximale breedte	120 cm
Hoogte van het onderstel	11,5 cm	Interne breedte bij maximale spreiding	105 cm
Ruimte onder het onderstel	6 cm	Minimale breedte	70 cm
Bereik tilarm op hoogste positie	57 cm	Interne breedte bij minimale spreiding	60 cm
Bereik tilarm op laagste positie	61,5 cm	Maximale draaicirkel	155 cm
Volledige lengte	140,5 cm	Totaal gewicht	106 kg
Hoogte duwbeugel	120 cm	Tijdsduur volledige tilbeweging	45 cm
Minimale totale hoogte	188 cm	Maximaal tilgewicht	200/150** kg

 * De **PowerMOVE** tillift is ook leverbaar met Flexjuk of 2-puntsjuk.

** Afhankelijk van het gebruikte juk. Flexjuk 150 kg.

 *** De **PowerMOVE** tillift is ook verkrijgbaar als manuele versie.